

Taulukossa on merkittynä tarkastusvälejä eri kylmäaineittain. Taulukossa on eri kylmäaineiden GWP-arvot sekä hiilidioksidiekvivalenttonneja (CO₂-ekv.) vastaavat täytösmäärät (kg).

Kylmäaine	GWP-arvo	5 t CO ₂ -ekv. (kylmäainetäytös / kg) Tarkastusväli 12 kk (vuodonilmaisimella 24 kk)	50 t CO ₂ -ekv. (kylmäainetäytös / kg) Tarkastusväli 6 kk (vuodonilmaisimella 12 kk)	500 t CO ₂ -ekv. (kylmäainetäytös / kg) (tarkastusväli 3 kk) vuodonilmaisin pakollinen -> tarkastusväli 6 kk
R-23	14 800	0,34kg	3,37kg	33,78kg
R-32	675	7,41kg	74,07kg	740,74kg
R-134a	1 430	3,50kg	34,96kg	349,65kg
R-245fa	1 030	4,85kg	48,54kg	485,44kg
R-404A	3 922	1,27kg	12,75kg	127,49kg
R-407C	1 774	2,82kg	28,18kg	281,85kg
R-407F	1 825	2,74kg	27,40kg	273,97kg
R-410A	2 088	2,39kg	23,95kg	239,46kg
R-417A	2 346	2,13kg	21,31kg	213,13kg
R-422A	3 143	1,59kg	15,91kg	159,08kg
R-422D	2 729	1,83kg	18,32kg	183,22kg
R-426A	1 508	3,32kg	33,16kg	331,56kg
R-437A	1 805	2,77kg	27,70kg	277,01kg
R-507	3 985	1,25kg	12,55kg	125,47kg